



Einflächige Rundstrickmaschine für Single Jersey, Single Jersey mit Lycra und alle Gestrickbindungen bis zu 4 Nadelbahnen

Standardausstattung:

- Gestell aus Gusseisen mit ölbad-geschmiertem Zylinder-Kugellager
- Motor mit elektronischer Frequenzumrichter-Steuerung
- Zentrale Maschenlängen-Kulierung
- Maschenlängen-Einstellung über Mikrometer-Schraube an jedem System
- Einzel-Schloßsegmente pro System mit Wechselschloßteilen
- 1 Strickteil pro System für Stricken mit kurzer Nadel
- Beleuchteter Strickkopf
- Keramik-Fadenführer
- Optional: Uniwave- oder Pulsonic-Öler
- Seitengatter mit Aluminium-Röhrchen
- Selbstreinigungssystem mittels Ventilatoren
- BECK Maschinen-Computer mit Display
- Positive Fadenzuführgeräte BPF von BECK



Optionale Ausstattung:

- Wechselschloßteile (Stricken, Fang, Nichtstricken) für bis zu 4 Nadelsorten
- Kit für perfektes Elastplattieren
- Elasthan-Fadenlieferereinrichtung BER von BECK
- Fadenführer für 3-fach Plattieren
- Nadelbruchabsteller MNC von MEMMINGER
- Positive Fadenzuführgeräte MPF-L oder MPF-P von MEMMINGER
- Elektronische Fadenzuführung über Schrittmotoren MRA 2 von MEMMINGER
- Maschinensteuerung NAVIGATOR von MEMMINGER
- Umbausatz für Bindefadenfutter
- Umbausatz für Plüsch, auch umkehrplattierter Plüsch



NADELZAHL

N.P.I. Ø	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	40	44	50	54	62
26"	1056	1140	1224	1380	1500	1600	1800	1980	2100	2220	2448	2592	-	2928	3264	-	-	-	-
28"	-	-	-	1404	1584	1752	1932	2112	2280	2460	-	-	-	3168	3504	-	-	-	-
30"	1224	1320	1404	1500	1680	1860	2088	2220	2460	2580	2820	3000	-	3384	3768	4152	4704	5088	5832
32"	1296	1404	1500	1620	1860	1980	2220	2460	2580	2760	3000	3200	-	3624	4008	-	-	-	-
34"	1380	1500	1560	1740	1920	2112	2340	2520	2760	2940	3204	3408	3204	3840	4272	4692	5340	5760	6612
36"	1464	1584	1692	1812	2028	2256	2472	2712	2928	3168	3384	3624	3840	4056	4512	-	-	-	-

